

INSPECTIS C12

Видеомикроскоп на базе камеры с разрешением HD 720p

- Разрешение HD 1280x720
- о Оптический зум до 12х, автофокус
- Интерфейс HDMI
- о Алюминиевый корпус
- о Кнопки управления на корпусе камеры
- о Штатив со встроенной подсветкой
- Антистатическое исполнение (опция)
- Лазерный указатель (опция)
- Захват изображения на карту SD (опция) или через ПК (опция)





Технические характеристики

карту формата SD.

устройство захвата с картридером для сохранения изображения на

<u> </u>	
Формат видео	HD 720p/60Гц, 720p/50Гц
Матрица	Sony 1/3" CMOS, ∼1.4 Mπ
Оптический зум	от 1х до 12х
Максимальная рабочая дистанция	240мм
Увеличение* (зум 1x)	2.2x
Увеличение* (зум 12x)	26x (80x c линзой +10дптр)
Поле зрения (зум 1х)	232x130.5mm
Поле зрения (зум 12х)	20.2х11.4мм (6.5х3.7мм с линзой +10дптр)
Разъемы	HDMI, разъем питания, разъем для пульта управления
Управление	кнопки на корпусе камеры (зум, диафрагма, автофокус, баланс белого) / пульт управления (опция)
Подсветка	встроенная в штатив (18 сверхъярких белых светодиодов с регулировкой направления)
Диаметр передней линзы	Ø 58мм
Лазерный указатель (опция)	Class I, красного цвета
Захват изображения (опция)	Встроенный картридер (карта памяти SD до 32 Гб) / через ПК (устройство или плата захвата и ПО
	INSPECTIS) / устройство захвата на USB накопитель
Условия хранения	от -20°C до +60°C, 20-95% отн. влажности воздуха, без конденсации
Условия эксплуатации	от -5°C до +40°C, 20-95% отн. влажности воздуха, без конденсации
Размеры	395х240х360мм (со штативом)
Bec	4.2кг (со штативом)

^{*} Значения увеличения указаны при использовании монитора 24"

Артикулы для заказа

HD-010	Видеомикроскоп INSPECTIS C12 (720р HD,зум 12x,РД 240мм,НDMI,штатив с подсветкой)
*-C	Опция 'Захват изображения и сохранение на SD-карту'
*-E	Опция 'Антистатическое исполнение'
*-L	Опция 'Лазерный указатель'